

Montageanleitung

SafeTec+ Verschleißschutz - Hexagon

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig und beachten Sie alle Schritte genauestens um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten.

geliefertes Montagezubehör:

1x Rakel

1. Vorbereitung

Zusätzlich benötigte Reinigungsmittel bereitstellen:

- Glasreiniger
- sauberes Handtuch

2. Sichtscheibe

Zu beklebende Scheibe im Sichtbereich von innen mit Wasser und anschließend mit Glasreiniger reinigen; **es dürfen sich keine Späne oder Partikel mehr auf der Scheibe befinden**

3. Kontrolle der Sichtscheibe

Prüfen, dass sich keine Partikel auf der zu beklebenden Fläche befinden und die **Sichtscheibe gründlich gereinigt und trocken ist**

4. Trägerfolie 1 abziehen

Der Kleber wird durch eine hauchdünne Trägerfolie (1) für den Transport geschützt. Entfernen Sie diese ungefähr daumenbreit.

5. Folie montieren

Folie mit der Klebefläche an die gewünschte Stelle der Sichtscheibe anlegen. Nehmen Sie sich nun den Rakel zur Hilfe um die Folie langsam Stück für Stück mittels Rakel blasenfrei an die Scheibe zu legen.

6. Folie fixieren

Sobald Sie die Folie ganz an die Sichtscheibe gelegt haben kann diese nun mit leichtem Druck mittels Rakel von innen nach außen angedrückt werden

7. Trägerfolie 2 abziehen

Nun kann die Trägerfolie (2) abgezogen werden und Ihre Sichtscheibe ist bestens geschützt

